DANE TECHNICZNE AGREGATÓW TYP „PASC”,
Czynnik chłodzący R407C, Temperatura otoczenia 35°C

Model	**PASC(R)W**	**030 B**	**040 B**	**060 SB**	**100 SB**	**130 SB**	**200 SB**	**250 SB**	**300 SB**	**450 SB**
Ilość freonu R407C	**kg**	**---**	**1,8**	**3,1**	**6**	**6,4**	**9,6**	**12,4**	**11,2**	**30**
Moc chłodnicza 12/7°C	kW	7,5	10	15	25	32	52	66	75	108
Moc chłodnicza 20/15°C	kW	9,3	12,4	18,6	31	40	64	82	93	134
Moc grzewcza	kW	8	11	17,5	27,6	36	56	73,5	80	115
Pobór mocy	kW	2,7	3,7	6,0	9,3	11,4	19,3	23	28	40
Pobór prądu	A	12,2	16,8	9,6	16,3	20	34	41	49	70
Rodzaj prądu	V / Ph / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Ilość kompresorów	Szt	1	1	1	2	2	3	4	4	3
Typ kompresorów		Rotary	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll
Ilość wentylatorów	Szt	1	1	2	2	2	3	3	3	3
Pobór mocy na wentylator	W	120	120	240	200	200	200	200	200	550
Prędkość obrotów wentylatora	RPM	850	850	850	830	830	830	830	830	850
Natężenie dźwięku (10m)	dB(A)	56	56	59	61	61	62	64	64	65
Pobór mocy pompy	kW	0,2	0,6	0,6	0,75	0,75	1,5	1,8	1,8	2,5
Ciśnienie pompy	bar	0,8	0,8	2,2	3	3	3	3	3	3
Podłączenia wody	Cal	1	1	1	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5
Przepływ wody	m^3/h	1,3	1,7	2,8	4,6	6	10,5	12,5	15	20
Utrata ciśnienia	kPa	17	29	37	36	40	40	38	38	38
Wymiary (dł / szer / wys)	mm	1110/470/850	1110/470/850	1110/470/1250	1450/730/1080	1450/730/1280	2150/764/1330	2170/1065/1930	2170/1065/1930	2200/1065/2200
Ciężar netto	kg	110	120	160	330	350	535	880	980	1280